

# 壁面立て掛け脚立

## 狭隘場所でも安全に使用できる脚立！

### 概要




狭隘な場所においては脚立の使用が困難であるとの意見が多いことから、昇降側のみを伸ばすことにより脚立の安定を確保し、既存の特殊脚立より軽量で、簡易に設置ができ、立て掛け使用が可能となる脚立（特注品）を開発。

### 特徴

- 狭隘場所でも使用可能
- 通常脚立、立て掛け及び梯子形態に使い分けて使用可能（3WAY）
- 立て掛け時には作業面に対して体が離れず安定感がある

#### 【製品仕様】

型番	高さ (cm)	幅 (cm)	最大使用質量 (kg)	製品質量 (kg)
RYZ-09c 改	80.5~107.7	40.3~47.6	150	7.5
RYZ-12c 改	111.4~137.0	49.1~55.4	150	8.5

	《脚立設置》	《開留め》	《脚立作業》
【通常使用】			
【立て掛け使用】			

### 効果

- 狭隘場所でも脚立を使用し作業ができる。
- 緩衝材（クッション）取付により壁を傷つけない。
- 脚立上での作業姿勢が安定し安全作業に繋がる。



技術総合センター  
☎ 096-285-1303

製造  
販売



長谷川工業株式会社  
☎ 092-441-0893

